

33.88.40-a VALBEVEILIGING

0. COLLECTIEVE VALBEVEILIGING, HEKWERK GUARDRAIL

Leverancier: VB Garant Valbeveiliging.

Type: Permanente vrij opgelegd leuningsysteem t.b.v. platte daken te monteren als 90°, 70°, of als neerklapbaar systeem.

Specifieke eisen verankeringvoorzieningen (klasse): Arbobesluit 3.16, EN13374 klasse A en EN14122-3.

Gecertificeerd door EC geaccrediteerd testinstituut.

Materiaal: Aluminium.

Materiaal bevestigingsmiddelen: corrosievast staal AISI 304.

Bevestigingsmethode: Door middel van ballast met 4 stuks betontegel 30x30x6.

Gewicht: ter plaatse van staander 25,7 kg/m² inclusief ballast.

Leuninghoogte: 1100 mm.

Montage h.o.h. afstand staanders maximaal 3000 mm.

Toepassing: Als dakrandbeveiliging. Hierbij dient de dakrand \geq 150 mm te zijn. Indien dit niet het geval is dient een schoprاند geplaatst te worden.

Optioneel:

- Voet in te korten m.b.v. ingekort U-profiel.

- Flexibele bochtstukken.

- Poedercoaten in RAL kleur.

OPMERKING: Ontwerp door VB Garant Valbeveiliging, overeenkomstig ARBO Informatieblad AI-15 "Veilig werken op daken", ARBO Besluit art. 3.16 en A-blad "Platte daken".