

33.88.40-a VALBEVEILIGING

0. VALBEVEILIGING, HORIZONTAAL (NEN-EN 795)

Leverancier: VB Garant Valbeveiliging.

Type: ABS-Lock® SYS IV kabelsysteem.

Specifieke eisen verankeringvoorzieningen (NEN-EN 795+c06)
(klasse): C.

Gecertificeerd door EC geaccrediteerd testinstituut.

Materiaal eind en tussensteunen: corrosievast staal AISI 316.

Materiaal bevestigingsmiddelen: corrosievast staal AISI 316.

Materiaal kabel: corrosievast staal AISI 316.

Draadmiddellijn: 6 mm.

Aantal eind en tussensteunen: In overleg en advies fabrikant/leverancier.

Bevestigingsmethode: Bevestigingsmethode: Vaststellen in overleg met fabrikant/leverancier.

Gebruikers, aantal: 3

Toebehoren:

- ABS Universele Geleider (loopwagen) met onbeperkte koppel- en ontkoppel mogelijkheid, aantal (stuks): 2
- Harnasgordel (NEN-EN 361) voorzien van ankerpunt op borst en rug.
- Veiligheidslijn met lijnklem en demper, aantal (stuks): 2
- Opbergtas voor pbm, aantal (stuks): 2
- Waarschuwbord "Valbeveiliging verplicht in gevarenzone" bij daktoegang.

OPMERKING: Ontwerp door VB Garant Valbeveiliging, overeenkomstig ARBO Informatieblad AI-15 "Veilig werken op daken", ARBO Besluit art. 3.16 en A-blad "Platte daken".