

Bestektekst ABS-Lock® III-BE Dakanker:Edelstaal ankerpunt in te werken als slaganker in het beton

Edelstaal ankerpunt **ABS-Lock III-BE**, conform EN 795 type A, geschikt voor 3 personen tegelijkertijd. Levering en naar voorschrift van genoemde leverancier positioneren en monteren. Het aanslagpunt wordt in het beton ingeslagen. Voor het waterdicht inwerken wordt het gelijke type manchets (bitumen ZU-BITU-S of kunststof ZU-PVC) gebruikt.

Pos.	Beschrijving	Stuks	Stukprijs	Totaalprijs
	ABS-Lock III-BE	_____	_____	_____ €
	ABS ZU-BITU-S	_____	_____	_____ €
	ABS ZU-PVC	_____	_____	_____ €

Toebehoren Persoonlijke valbeveiliging set:

- Harnasgordel (EN 361) voorzien van ankerpunt op borst en rug.
- Veiligheidslijn 10m met lijnklem (EN 353-2).
- Opbergtas voor pbm.

Pos.	Beschrijving	Stuks	Stukprijs	Totaalprijs
	VB Garant set	_____	_____	_____ €

Leverancier:

VB Garant Valbeveiliging
Postbus 17
5384 EV Heesch
Nederland
Tel: +31(0)412-851155
info@vbgarant.nl
www.vbgarant.nl